

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0993

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASO FIX**
- 2) Usos previstos: **Mortero diseñado para revoco/enlucido para uso corriente (GP) en interiores y exteriores en paredes, techos, columnas y tabiques**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (para reacción al fuego)
- 5) Normas armonizadas: **EN 998-1:2016**
Organismos notificados: **CSI SPA, N. 0497**
- 6) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego:	Clase A1
Absorción de agua:	W_c 1
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 20$
Adhesión:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Conductividad térmica :	0,4 W/m·K (Valor medio tabulado $\lambda_{10,seco,mat}$; P=50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de responsabilidad se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n. 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 13/12/2023



Información REACH: la información a la que se refiere el Artículo 31 o, según corresponda, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 y las siguientes modificaciones, se indican en la Ficha de Datos de Seguridad que MAPEI pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de Prestaciones.

Mapei SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Nota revisión 0 :	Primera emisión
--------------------------	------------------------

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASO FIX
MARCADO CE
Anexo a DdP N. CPR-IT1/0993



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0993 EN 998-1 MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASO FIX <i>Mortero diseñado para revoco/enlucido para uso corriente (GP) en interiores y exteriores en paredes, techos, columnas y tabiques</i>	
Reacción al fuego:	Clase A1
Absorción de agua:	W_c 1
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 20$
Adhesión:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Conductividad térmica :	0,4 W/m·K (Valor medio tabulado $\lambda_{10,seco,mat}$: P=50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	NPD

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del mercado CE para los clientes internacionales. El mercado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Los valores NPD (Prestación no determinada) pueden ser omitidos en el mercado CE,
- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.