

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-ES1/2005

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MAPE-ANTIQUE FC CIVILE**
- 2) Usos previstos: **Mortero para revoco/enlucido (GP) para interiores y exteriores en muros, techos, pilares y tabiques**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (España) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 4**
- 5) Normas armonizadas: **EN 998-1 :2016**

Organismos notificados: **No hay tareas realizadas por un organismo notificado.**

- 6) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción frente al fuego :	Clase E
Absorción de agua :	W_c 2
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 15$
Adhesión:	$\geq 0,6$ N/mm² FP:B
Conductividad térmica ($\lambda_{10, seco}$):	0,67 W/m*K (valor medio tabulado;P:50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	Ver FDS

- 7) Información REACH: la información a la que se refiere el artículo 31 o, según corresponda, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) n. 1907/2006 y las siguientes modificaciones, se indican en la ficha de datos de seguridad que MAPEI pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de Prestaciones.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Gabriel Angel Ortín Rull-Director Asistencia Técnica**



Santa Perpetua de Mogoda, 18/06/2018

Mapei pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Nota revisión 04 : *Producto sin cambios. Actualización a la última versión de norma. Añadido pto.7.*

	 MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es
12 CPR-ES1/2005 EN 998-1 MAPE-ANTIQUE FC CIVILE <i>Mortero para revoco/enlucido (GP) para interiores y exteriores en muros, techos, pilares y tabiques</i>	
Reacción frente al fuego :	Clase E
Absorción de agua :	Wc 2
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 15$
Adhesión:	$\geq 0,6$ N/mm ² FP:B
Conductividad térmica (10, seco):	0,67 W/m*K (valor medio tabulado;P:50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	Ver FDS

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.