

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-ES1/2026

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MONOFINISH**
- 2) Usos previstos: **Producto para reparación estructural del hormigón con mortero PCC (a base de cemento hidráulico y polímero)**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. -C/ Valencia, 11-Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (ES) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (para la reacción al fuego)
- 5) Normas armonizadas: **EN 1504-3:2005**

Organismos notificados:

El organismo notificado AENOR, No. 0099, ha efectuado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica y la vigilancia, evaluación y supervisión continuas del control de producción en fábrica, y ha emitido certificado de conformidad del control de producción en fábrica.

El laboratorio notificado MPA Dresden GmbH, No. 0767, ha evaluado las prestaciones (reacción al fuego) con arreglo a ensayos basados en el muestreo realizado por el fabricante.

- 6) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia a compresión:	Clase R2
Contenido de iones cloruro :	≤ 0,05%
Adhesión:	≥ 2,0 MPa
Compatibilidad térmica:	
- Hielo-Deshielo	≥ 2,0 MPa
- Lluvia tormentosa	≥ 2,0 MPa
- Ciclos secos	≥ 2,0 MPa
Absorción capilar :	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0.5}
Sustancias peligrosas:	ver FDS
Reacción al fuego:	Clase E

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Gabriel Angel Ortín Rull-Director Asistencia Técnica**
Santa Perpetua de Mogoda, 14/10/2016



Mapei SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Nota revisión 03 : **Producto sin cambios: actualización del formato DdP.**

MONOFINISH
MARCADO CE
Anexo a DdP N. CPR-ES1/2026



 0099, 0767	 MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia, 11-Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) - www.mapei.es
<p style="text-align: center;">09 CPR-ES1/2026 EN 1504-3 MONOFINISH</p> <p style="text-align: center;"><i>Producto para reparación estructural del hormigón con mortero PCC (a base de cemento hidráulico y polímero)</i></p>	
Resistencia a compresión: Contenido de iones cloruro : Adhesión: Compatibilidad térmica: - Hielo-Deshielo - Lluvia tormentosa - Ciclos secos Absorción capilar : Sustancias peligrosas: Reacción al fuego:	Clase R2 $\leq 0,05\%$ $\geq 2,0$ MPa $\geq 2,0$ MPa $\geq 2,0$ MPa $\leq 0,5$ kg*m ⁻² *h ^{-0.5} ver FDS Clase E

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del mercado CE para los clientes internacionales. El mercado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.