

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0976

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO**
- 2) Usos previstos: **Adhesivo cementoso mejorado, para colocación de cerámica en exteriores e interiores, en suelos y paredes**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (para reacción al fuego)
- 5) Normas armonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados: **LGAI, Technological Center S.A./Applus, N. 0370**

6) Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego: Adherencia: Durabilidad de la adherencia tras: -acción del clima/envejecimiento con calor -acción del agua/humedad -ciclos de hielo/deshielo Emisión de sustancias peligrosas:	Clase E expresada como: - adherencia inicial $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ expresada como: - adherencia tras envejecimiento con calor $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adherencia tras inmersión en agua $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adherencia tras ciclos de hielo/deshielo $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Documentación Técnica apropiada: **incluida, por el periodo requerido, en el dossier técnico del fabricante. Clase de reacción al fuego declarada sin necesidad de ensayos en conformidad con la Decisión de la Comisión 2010/81/EU.**
Material orgánico <20% en masa **Espesor máximo 20 mm**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n. 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Martino Lorenzo– Corporate Quality Management**

Milán, 20/02/2023



Información REACH: la información a la que se refiere el Artículo 31 o, según corresponda, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) n. 1907/2006 y las siguientes modificaciones, se indican en la Ficha de Datos de Seguridad que MAPEI pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de Prestaciones vigente.

Mapei SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Nota revisión 0 :	Primera emisión
--------------------------	------------------------

ULTRALITE S1 FLEX ZERO
MARCADO CE
Anexo a DdP N. CPR-IT1/0976



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0976 EN 12004 ULTRALITE S1 FLEX ZERO <i>Adhesivo cementoso mejorado, para colocación de cerámica en exteriores e interiores, en suelos y paredes</i>	
Reacción al fuego: Adherencia:	Clase E expresada como: -adherencia inicial $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad de la adherencia tras: -acción del clima/envejecimiento con calor -acción del agua/humedad -ciclos de hielo/deshielo	expresada como: -adherencia tras envejecimiento con calor $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ -adherencia tras inmersión en agua $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ -adherencia tras ciclos de hielo/deshielo $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado CE que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- *Los valores NPD (Prestación no determinada) pueden ser omitidos en el marcado CE,*
- *Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,*
- *Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),*
- *Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado CE,*
- *Errores de impresión.*