

Declaración de prestaciones: No. CPR-IT1/0353

1. Código de identificación única del producto tipo: **ULTRALITE S2 QUICK**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4) de la CPR:

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO DE FRAGUADO RAPIDO PARA BALDOSAS CERAMICAS

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para colocación de cerámica en paredes y suelos en exteriores e interiores

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 3**
Sistema 4 para reacción al fuego
7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: **El laboratorio de ensayos notificado LGAI, Technological Center, Bellaterra, No. 0370, realizó la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (basados en el muestreo realizado por el fabricante), por el sistema 3 y ha emitido los informes de ensayo No12/5363-1240-S y No. 12/5363-1241-S.**
8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
9. Declaración de prestaciones:


Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 12004:2007 + A1:2012
Adherencia: - adherencia inicial a tracción - adherencia temprana a tracción	≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Durabilidad para: - adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - adherencia a tracción tras inmersión en agua - adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

- 10 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(Nombre y cargo)



Milan, 01/07/2013

.....
(Lugar y fecha de emisión)

(firma)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN12004:2007+A1:2012

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
12 CPR-IT1/0353 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRALITE S2 QUICK	
Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido para la colocación de cerámica en paredes y suelos en exteriores e interiores	
Reacción al fuego	Clase E
Adherencia::	
adherencia inicial a tracción	≥ 1,0 N/mm ²
adherencia temprana a tracción	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilidad para:	
adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1,0 N/mm ²
adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm ²
adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm ²
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS