

SERIE
TAC
50-H.xxx

Dispositivo de anclaje fijación mecánica


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dispositivo de anclaje para ser instalado con TACO METÁLICO en estructuras de hormigón armado. Instalación a techo o pared. Anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés. Certificado según UNE EN795/96. Satisface exigencias OSHA 1926.502.

APLICACIÓN

Para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, BORDES DE FORJADO, y no se haya previsto nuestro anclaje T65.

VENTAJAS

Permite la instalación de un dispositivo de anclaje permanente. CERTIFICACIÓN UNE EN795/96 del conjunto del anclaje incluyendo especificaciones de la fijación.

INSTALACIÓN

Se ubicará a techo o pared en el entorno de la zona de riesgo. Seguir RIGUROSAMENTE TODAS las indicaciones de instalación del fabricante del taco metálico. Hacer la instalación del taco. Instalar el cáncamo en la rosca del taco. Apretar hasta que no se pueda aflojar.

LIMITACIONES


- 1 Trabajador por dispositivo.
- Caducidad: 4 años desde la fecha de fabricación o 24 meses desde la fecha de instalación.
- Seguir manual de instrucciones.


MODELOS


	Longitud	Alturas entre forjados
TAC 50-H.70	70 cm	270 cm
TAC 50-H.150	150 cm	300 cm
TAC 50-H.250	250 cm	425 cm
TAC 50-H.XXX	a medida	ilimitada

 INSTALACIÓN
 TAC 50-H.xxx

1º Instale el taco metálico con atención a las prescripciones de su fabricante.


 Hormigón 250 kg/cm²

2º Enrosque a tope el cáncamo de nuestro anclaje. Apriete.


 TAC 50-H.XX
 (Cáncamo M12)
 (Techo y pared)