



## Sistema MasterSeal Balcony 1336

Revestimiento impermeable y transitable en base poliuretano monocomponente pigmentado o transparente con capacidad de puenteo de fisuras.

**Campo de aplicación:** Revestimiento impermeable de balcones y terrazas, sobre diferentes soportes.

		<b>Consumo</b>	
	<b>Imprimación</b>		
	<b>Sobre Hormigón:</b>	<b>MasterSeal M 251</b> Poliuretano monocomponente, con bajo contenido en disolventes, resistente a los UV, diluido un 2% en Xileno	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Sobre cerámica vitrificada</b>	<b>MasterSeal P 682</b> , sin pigmentar Silano monocomponente de baja viscosidad	0.05 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espatulado de regularización</b>	<b>MasterSeal M 251</b> , pigmentado Poliuretano 1-componente con bajo contenido en disolventes, resistente a los UV. Cargado con arena silíceas con humedad inferior al 2% y granulometría entre 0,1 – 0,3 mm. Relación de mezcla 1:0,5	0.75 – 0.9 kg/ m <sup>2</sup> de mezcla
	<b>Opción Transparente</b>	<b>MasterSeal M 251</b> , transparente Poliuretano 1-componente con bajo contenido en disolventes, resistente a los UV	0.4 – 0.5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Sellado</b>	<b>MasterSeal M 251</b> , pigmentado Poliuretano 1-componente con bajo contenido en disolventes, resistente a los UV	0.4 – 0.5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opción Transparente</b>	<b>MasterSeal M 251</b> , transparente Poliuretano 1-componente con bajo contenido en disolventes, resistente a los UV	0.3 – 0.4 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Notas</b>	Mesas, sillas, etc. Deben de ser dotadas de protectores de goma con el fin de no dañar el revestimiento	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Aunque la información contenida en este documento es fidedigna y certera, y representa nuestra experiencia y conocimiento, no representa ninguna garantía o implicación por las recomendaciones realizadas por nosotros, nuestros representantes o distribuidores, dado que las adecuadas condiciones de empleo y la responsabilidad de la aplicación está fuera de nuestro alcance.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

[mbs-cc@mbcc-group.com](mailto:mbs-cc@mbcc-group.com)

[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)