

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal NP 474**
Núm: DE0251/01

1. Identificación única del producto tipo:

EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC
EN 15651-4:2012 PW EXT-INT CC

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales
EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC, Sellantes para elementos de fachada, Clase
25 HM

EN 15651-4:2012 PW EXT-INT CC, Sellantes para zonas peatonales, Clase
25 HM

Acondicionamiento: Método A / Sustrato: Mortero M1 sin imprimación

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 15651-1:2012 / EN 15651-4:2012

Sistema 3: Para usos sujetos a las reglamentaciones de reacción al fuego

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

EN 15651-1:2012 / EN 15651-4:2012
GINGER CEBTP
(NB 0074)

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

| Características de las prestaciones | Prestaciones | Especificación técnica armonizada |
|--|--------------|------------------------------------|
| Reacción al fuego | Clase E | EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 |
| Sustancias peligrosas | Evaluadas | |
| Propiedades a la tracción con la extensión mantenida | Pasa | EN 15651-4:2012 |
| Resistencia a la rotura | Pasa | |
| Resistencia a la fluencia | ≤ 3 mm | EN 15651-1:2012 |
| Pérdida de volumen | ≤ 10 % | EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 |
| Adhesión / Cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua a 23° C | Pasa | |
| Adhesión / Cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua salada | Pasa | EN 15651-4:2012 |
| Propiedades a la tracción con la extensión mantenida a -30 °C | Pasa | EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 |
| Durabilidad | Pasa | |

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.