

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal TC 259**
Núm: 345902

1. Identificación única del producto tipo:

EN 1504-2:2004

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 1504-2:2004

Productos de protección y reparación de hormigón

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acordes con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 1504-2:2004

Sistema 4: para usos con requisitos de bajo rendimiento en edificación y obras de ingeniería civil

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

Elletipi s.r.l.
I-44122 Ferrara
Número identificación CE: 1308

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

Prestaciones determinadas en el sistema: **MasterSeal Roof 2110**

que consta de los componentes:

MasterTop P 617, MasterSeal P 681, P 682, P 684 or P 698 (dependiendo del sustrato)

MasterSeal M 800

MasterSeal TC 259

EN 1504-2:2004

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Retracción lineal	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a compresión	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a la abrasión	NPD	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al CO2	> 50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua	Class I	EN 1504-2:2004
Absorción por capilaridad	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1504-2:2004
Compatibilidad térmica	> 3 MPa	EN 1504-2:2004
Resistencia al choque térmico	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia química	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a fuertes ataques químicos	Reduction in hardness < 50%	EN 1504-2:2004
Adherencia por corte por enrejado	Estático: A5 (23°C) Dinámico: B4.2 (23°C)	EN 1504-2:2004
Resistencia al impacto	Class III	EN 1504-2:2004
Adhesión por tracción directa (arrancamiento)	> 1,5 N/mm ²	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	Efl *	EN 1504-2:2004
Resistencia al deslizamiento	NPD	EN 1504-2:2004

NPD: Prestación No Determinada

Documentación técnica adecuada y / o documentación técnica específica:

* Rendimiento sin más pruebas: Reacción al fuego: Efl

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.