

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/106.1

Regulamento Europeu de Produtos de Construção – RPC 305/2011

- Nome do produto: **FLEXITEC**
- Tipo do produto: **Produto de protecção superficial - Revestimento (C)**
- Utilizações previstas: **Protecção contra a penetração (PI), controlo de humidade (MC) e aumento da resistividade por limitação do teor de humidade (IR)**
- Nome e endereço do fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
- Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: **Sistema 4**
- Organismo notificado:
O fabricante realizou o controle de produção da fábrica (CPF) e os ensaios de tipo inicial no âmbito do sistema 4
- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao Fogo	Clase A1	EN 1504-2:2004
Permeabilidade ao CO ₂	S _D > 50 m	
Permeabilidade ao vapor de água	Clase I: S _D < 5 m	
Absorção por capilaridade	< 0,1 Kg/m ² ·h ^{0,5}	
Aderência	≥ 1,5 N/mm ²	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad



Sant Vicenç dels Horts, 1 de Julho de 2013

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.