

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/043.1

Regulamento Europeu de Produtos de Construção – RPC 305/2011

- Nome do produto: **PROPAM IMPE FLEX**
- Tipo do produto: **Membrana líquida de impermeabilização de argamassa cimentícia modificada com polímero (CM)**
- Utilizações previstas: **Todas as aplicações exteriores e piscinas sob ladrilhos de cerâmica**
- Nome e endereço do fabricante:  
**PROPAMSA S.A.U.**  
**Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts**  
**www.propamsa.es**
- Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: **Sistema 3**
- Organismo notificado:  
**LGAI Technological Center nº0370 realizou a determinação do produto tipo com base os ensaios de tipo baseados na amostragem realizada o fabricante, no âmbito do sistema 3, e emitiu o relatório de ensaio 08/32308781**
- Desempenho declarado:

| Características essenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desempenho                                                                                                                      | Especificação técnica harmonizada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Estanqueidade</b><br><b>Capacidade de acompanhar fissuras (-5°C)</b><br><b>Tensão de aderência expressa como:</b><br>- tensão de aderência inicial à tracção                                                                                                                                                                      | Sem penetração<br>≥ 0,75 mm<br><br>≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                      | EN 14891:2012                     |
| <b>Durabilidade expressa como:</b><br>- aderência inicial à tracção após imersão em água<br>- aderência inicial à tracção após acção do calor<br>- aderência inicial à tracção após ciclos de gelo/degelo<br>- aderência inicial à tracção após imersão em água de cal<br>- aderência inicial à tracção após imersão em água clorada | 0,5 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup><br>0,5 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |                                   |
| <b>Libertação de substâncias perigosas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver FDS                                                                                                                         |                                   |

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Oscar Grau Fuentes**  
**Director Técnico y de Calidad**



Sant Vicenç dels Horts, 1 de Julho de 2013

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.