

Garantía Antideslizante

NEOLITH ASR

Neolith ASR es una superficie antideslizante con gran facilidad de limpieza. A continuación, presentamos los resultados de resistencia al deslizamiento según las normativas internacionales.

NORMATIVA	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
ANSI A326.3:2021 (DCOF)	≥ 0,60	
EN 16165:2021	Annex A	C
	Annex B	R11
	Annex C	C3

*Las aplicaciones pueden variar dependiendo de la normativa del país de instalación.

*El acabado de este producto mitiga el deslizamiento; el tono, aspecto y brillo son únicos que se asemejan al estándar. En usos expuestos al tránsito con pie calzado, el producto requiere una mayor frecuencia en el mantenimiento y limpieza, especialmente en aquellos modelos/colores de base blanca o tonos crema.

La garantía de este producto es de **3 años**, una vez instalado, siempre que la colocación de dicho producto cumpla las siguientes condiciones, así como los términos legales detallados en el documento de garantías (<https://www.neolith.com/es/documentacion>).

- 01 Instalación del suelo según el "Manual de Instalación Neolith Pavimentado y Alicatado" disponible en www.neolith.com

- 02 Limpieza en profundidad de restos de obra, sin causar rayas en la superficie y sin hacer uso de abrasivos. Utilizando un limpiador para suelos antideslizantes siguiendo las instrucciones del ANEXO I.

- 03 Evitar la impregnación de productos derivados del cemento o cemento cola, etc. en la superficie antideslizante.

- 04 Para mantener todas las características, se debe seguir el manual "limpieza y mantenimiento de material Neolith antideslizante" disponible en www.neolith.com también se puede consultar a modo de resumen el ANEXO I de este documento.

THESIZE SURFACES SL

Pol. Ind. Camí Fondo, Supoi 8. C/Ibers 31 - 12550 Almassora (Spain)
+34 964 652 233 - warranty@neolith.com - www.neolith.com

Garantía Antideslizante

ANEXO I

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL NEOLITH ANTIDESLIZANTE

Cabe destacar la importancia de una limpieza final de obra exhaustiva para los solados antideslizantes, para ello a continuación, mostramos la siguiente tabla con productos de limpieza, a modo de ejemplo y siempre siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.

			
Residuos cementosos	DETERDEK PRO	ACID CLEANER ELIMINADOR DE CAPAS FINAS DE CEMENTO	DYSYCOTT
Residuos epoxídicos	CR10	ELIMINADOR EPOXI	EPOXI RESIDUE REMOVER

Para **limpieza extraordinaria** se recomienda la utilización de un producto desincrustante no agresivo; así como, el uso de limpiadores de suelos antideslizantes que ayuden a la eliminación de residuos orgánicos tales como cal, sales minerales... etc.

Tabla con los diferentes productos a modo de ejemplo según el tipo de limpieza a realizar:

			
Mantenimiento ordinario: CLEANER PRO	LIMPIADOR DE PIEDRA Y LIMPIEZA INTENSIVA	Mantenimiento ordinario: FLOOR CLEANER	Mantenimiento ordinario: FLOOR CLEANER
Mantenimiento extraordinario: PS87 PRO		Mantenimiento extraordinario: TILE CLEANER (diluido 1:9)	Mantenimiento extraordinario: TILE CLEANER (diluido 1:9)
(se recomienda el uso de un cepillo de pelos de plástico en ambos casos)			

Garantía Antideslizante

MODELOS DISPONIBLES

FUSION

PIETRA DI LUNA (ASR)

PIETRA DI OSSO (ASR)

PIETRA DI PIOMBO (ASR)

ARENA (ASR)

KRATER (ASR)

RETROSTONE (ASR)

SHILIN (ASR)

WULONG (ASR)

BASALT BLACK (ASR)

NERO ZIMBABWE (ASR)

NEW YORK - NEW YORK (ASR)

CLASSTONE

STRATA ARGENTUM (ASR)

THESIZE SURFACES SL

Po. Ind. Camí Fondo, Supoi 8. C/Ibers 31 - 12550 Almassora (Spain)
+34 964 652 233 - warranty@neolith.com - www.neolith.com