

1. Código de identificación único del producto tipo: **Placas onduladas bituminosas.**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según se solicita en el artículo 11(4) del CPR: **Placas onduladas bituminosas categoría S, códigos [P25E4E], [P2505E], [P2506E], [P2501E], [P26E4E], [P2605E], [P2606E], [P2601E], [P2614E], [P2616E], [P4403E], [P6903E], [P6932E], [P7314E], [P9801E], [P9804E], [P98E4E], [P9806E], [P9901E], [P9904E], [P98E4E], [P9906E], [P9801E].**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante: **Cubiertas discontinua para revestimiento de tejados para los edificios.**
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5): **ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. – Polígono Industrial El Campillo, Fase II, Parcela 12, – 48500 GALLARTA – ESPAÑA – Tel: 00 3494 636 94 44 – Fax: 00 3494 636 91 03 – email: tecnico-onduline@onduline.es**
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado mediante mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades especificadas en el artículo 12(2): **No applicable.**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción según el Anexo V: **Sistema 4.**
7. En caso de declaración de prestaciones para los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada: **No applicable.**
8. Prestaciones declaradas

Característica esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Flexión bajo carga descendente	Categoría S: $\geq 700\text{N/m}^2$	EN 534 (2010)
Resistencia al impacto	Categoría S: 250 mm	
Resistencia al desgarro	Categoría S: $> 150\text{ N}$	
Impermeabilidad al agua	Pasa	
Resistencia al desgarro después de envejecimiento por congelación / descongelación	Categoría S: $> 150\text{ N}$	
Impermeabilidad al agua después de envejecimiento por congelación / descongelación	Pasa	
Coefficiente de dilatación térmica	$\alpha < 100 \times 10^{-6} 1/\text{K}$	
Reacción al fuego	E	
Comportamiento frente al fuego externo	F	
Sustancias peligrosas	NPD	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Federico Sáiz – Director Industrial

(Gallarta, 20 de junio de 2020)

