

1. Código de identificación único del producto tipo:
Placas plásticas perfiladas y translúcidas, de una sola capa, compuestas por poliéster reforzado con fibra de vidrio.
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según se solicita en el artículo 11(4) del CPR:
PO112 - PLR MO - D12-371 - Espesor: 1 mm
3. Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:
- Terminación de paredes y cubiertas interna o externamente.
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):
**ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. - Polígono Industrial El Campillo, Fase II, P12 - 48500-Gallarta, Vizcaya, España
Tel. 94 636 94 44 - Fax. 00 3494 636 91 03 - email: tenico-onduline@onduline.es**
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado mediante mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades especificadas en el artículo 12 (2):
No aplicable.
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción según el Anexo V:
Sistema 4.
7. En caso de declaración de prestaciones para los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada:
EN1013+A1:2014
8. En caso de declaración de prestaciones para los productos de construcción cubiertos por una Aprobación Técnica Europea:
No aplicable.
9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Comportamiento a fuego externo	F Roof (NPD)	EN 1013+A1:2014
Reacción al fuego	F	
Permeabilidad al vapor de agua	1,5 x 10 ⁻⁵	
Permeabilidad agua/aire	CONFORME-PASA	
Desprendimiento de partículas peligrosas	NPD	
Tolerancias dimensionales	CONFORME-PASA	
Propiedades de rotura (resistencia a rotura) como: - Resistencia impacto por cuerpo pequeño y duro - Resistencia impacto por cuerpo grande y blando		
	CONFORME-PASA	
	NPD	
Resistencia Mecánica (Nm²)	393	
Resistencia a fijaciones	Ver manual de instalación	
Durabilidad, como variación (tras envejecimiento): - del amarilleamiento: - de la transmisión de luz - en fuerzas a flexión para: resistencia a flexión, y módulo de flexión	19 (B0) 10% (B0) ≤ 10% (B0) ≤ 10% (B0)	

10. Las prestaciones del producto en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

S.POUDROUX

