

# GYPREX® VINILO

## Techos vinílicos



EN 14190

### Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco.

### Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en lugares que requieran un alto nivel de higiene o limpieza frecuente como cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, guarderías, colegios...

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



| Características              | Valor  |
|------------------------------|--|
| Normas                       | EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Tipo de borde longitudinal   | A  |
| Tipo de borde transversal    | A  |
| Conductividad térmica        | 0,25 W/m.K   |
| Reacción al fuego            | B-s2, d0   |
| Peso por metro cuadrado      | 6 kg/m <sup>2</sup>  |
| Descripción del color        | Blanco según patrón (tolerancia ≤ 0,8)   |
| Descripción de la superficie | Vinilo gofrado blanco  |
| Nivel de brillo              | 5-7 según DIN 67530  |
| Clasificación                | ISO 4 (según ISO 14644-1:2015)   |

| Tipo de borde | Dimensiones (mm) |       |         | Peso (kg/m <sup>2</sup> ) | Acondicionamiento Placas/Palet |
|---------------|------------------|-------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|               | Largo            | Ancho | Espesor |                           |                                |
| A             | 595              | 595   | 8       | 6                         | 336                            |
| A             | 1195             | 595   | 8       | 6                         | 168                            |



## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Instalación con perfilera Quick-Lock® y accesorios de cuelgue. Consultar el Manual del Instalador de Placo® y el manual de Soluciones Constructivas en Techos.

## Manipulación

Debe ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

## Mantenimiento de la superficie

Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergentes comunes.