



Plaque de plâtre à 2 bords amincis d'épaisseur 9,5mm.

## Les + Produit

- Plaque de plâtre destinée à l'habillage de murs, ou à la réalisation d'ouvrages courbes
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

**Destination** Aménagement intérieur

**Usage** Habillage, ouvrages cintrés

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Ivoire
Épaisseur réelle	9.5 mm
Poids au m <sup>2</sup>	7.2 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Largeur	1200 mm

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.03 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 10 NF 120/250	pile de 66 plaques	2500 mm	21.600 kg
Placoplatre® BA 10 NF 120/260	pile de 66 plaques	2600 mm	22.464 kg

