



Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes

Les + Produit

- Faible épaisseur de 6 mm
- Souplesse idéale pour les ouvrages cintrés
- Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

Destination Aménagement intérieur en neuf ou en rénovation

Usage Ouvrages courbes (cloisons, plafonds, ...)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Ivoire
Épaisseur réelle	6 mm
Poids au m ²	6 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	6 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.025 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 520
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 6 120/300	palette de 60 plaques	3000 mm	21.600 kg

