

Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

Les + Produit

- Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

Destination Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement A1.

Usage Conduits de ventilation/désenfumage, cloisons, plafonds, gaines techniques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	12.5 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Franc / coupé
Type de bord Placo	BC
Type de parement	Carton
Type de plaque	GM-F

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A1
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 15283-1
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	GLAS101
Étiquette Sanitaire	A

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Glasroc F 13 120/250 P32	palette de 32 plaques	2500 mm	36.690 kg

