



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

## Les + Produit

- Plaque de plâtre à 2 bords amincis conforme à la marque NF

**Destination** Aménagement

**Usage** Cloisons, plafonds, doublages sur ossature

## DESCRIPTION

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m <sup>2</sup>	9.3 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Gyproc® A BA 13 NF 120/240	pile de 50 plaques	2400 mm	26.730 kg
Gyproc® A BA 13 NF 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	27.840 kg
Gyproc® A BA 13 NF 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	28.950 kg
Gyproc® A BA 13 NF 120/280	pile de 50 plaques	2800 mm	31.180 kg
Gyproc® A BA 13 NF 120/300	pile de 50 plaques	3000 mm	33.410 kg

