

Plaque de plâtre classée AI à haute résistance au feu et haute dureté.
Parements de couleur blanche.

Les + Produit

- Classement en réaction au feu AI
- Haute résistance au feu
- Haute dureté
- Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

Destination Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement AI.

Usage Cloisons, plafonds, doublages sur ossature, gaines techniques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	11 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	FI

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	AI
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL002
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
LisafLAM® HD BA 13 250	pile de 50 plaques	2500 mm	33.000 kg

