

Profilés en acier galvanisé pour la réalisation, principalement, de cloisons de distribution ou de cloisons de séparation en plaques de plâtre sur ossature

Les + Produit

- - Pose classique et rapide
- - Performances thermiques garanties (conforme à la RT 2005 en ce qui concerne les cloisons séparant un local chauffé et un local non chauffé)

Destination Cloisons

Usage Plafond / Cloison / Doublage

DESCRIPTION

| | |
|-----------------|---------|
| Type de produit | Montant |
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 98.5 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Épaisseur de la matière | 0.59 mm |
| Largeur d'aile | 6 mm |
| Poids au mètre linéaire | 0.848 kg |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-------|
| Matière | Acier |
| Profilés pour ouvrages cintrés | Non |
| Profilé spécial feu | Non |

Références

| | |
|---------------------|----------|
| N° norme européenne | EN 14195 |
| N° DTU | 25.41 |

Mise en oeuvre

| | |
|--------------|-------------|
| Mode de pose | Emboîtement |
|--------------|-------------|

CONDITIONNEMENT

| | Conditionnement |
|--------------------------------|------------------|
| Montant Stil® M 100/249 bot10L | 349 6 2501446 75 |
| Montant Stil® M 100/259 bot10L | 349 6 2501446 37 |
| Montant Stil® M 100/299 bot10L | 349 6 2501446 13 |
| Montant Stil® M 100/399 bot10L | 349 6 2501444 91 |
| Montant Stil® M 100/499 bot10L | 349 6 2501740 54 |

