



Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Les + Produit

- Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- Facile à identifier : couleur bleue

Destination Aménagement intérieur pour toutes les pièces de la maison, en neuf comme en rénovation

Usage Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Bleu
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	11.8 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placo® Phonique BA 13 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	35.500 kg
Placo® Phonique BA 13 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	36.920 kg
Placo® Phonique BA 13 120/270	pile de 50 plaques	2700 mm	38.340 kg
Placo® Phonique BA 13 120/280	3496250118836	40.320 kg	
Placo® Phonique BA 13 120/300	pile de 40 plaques	3000 mm	42.600 kg

