

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Les + Produit

- Haute résistance au feu
- Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- Facile à identifier : couleur rose

Destination Tous types de bâtiments nécessitant des degrés coupe-feu élevés dans le cadre de la protection des personnes.

Usage Cloisons, plafonds, doublages sur ossature, gaines techniques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Rose
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	10.1 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	F

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoflam® BA 13 NF 120/240	pile de 50 plaques	2400 mm	29.090 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	30.300 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	31.512 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/300	pile de 50 plaques	3000 mm	36.360 kg

