

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

## Les + Produit

- Haute résistance au feu
- Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- Facile à identifier : couleur rose

**Destination** Tous types de bâtiments nécessitant des degrés coupe-feu élevés dans le cadre de la protection des personnes.

**Usage** Cloisons, plafonds

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Rose
Épaisseur réelle	15 mm
Poids au m <sup>2</sup>	12 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	15 mm
Largeur	1200 mm

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	F

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoflam® BA 15 NF 120/240	pile de 40 plaques	2400 mm	34.560 kg
Placoflam® BA 15 NF 120/250	pile de 40 plaques	2500 mm	36.000 kg
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	pile de 40 plaques	2600 mm	37.440 kg
Placoflam® BA 15 NF 120/300	pile de 40 plaques	3000 mm	43.200 kg

