



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pré-imprimée de couleur blanche.

Les + Produit

- Gain de temps et économie : plus besoin de sous-couche d'impression
- Facilité d'habillage : papier peint, peinture, carrelage,...
- Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière

Destination Aménagement intérieur

Usage Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	9.3 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° ATEC	9/13-972
N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	enduit à joint Placomix® Premium
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
PlacoPremium® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	27.840 kg
PlacoPremium® BA 13 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	28.950 kg
PlacoPremium® BA 13 120/270	pile de 50 plaques	2700 mm	30.780 kg
PlacoPremium® BA 13 120/280	pile de 50 plaques	2800 mm	31.180 kg
PlacoPremium® BA 13 120/300	pile de 50 plaques	3000 mm	33.410 kg

