

Coratone™ Cerisier R

- Plafond hautement décoratif
- Élégance et noblesse du décor bois "Cerisier"
- Aspect naturel des veines du bois
- Nombreux domaines d'application

PERFORMANCES TECHNIQUES



Comportement au feu

- Réaction au feu : B-s1, d0.
- Résistance au feu : SF/CF 1/2 h sous plancher bois ou béton associé à AlphaRock/dalles bords A/PV CSTB RS00-222A.



Comportement en ambiance humide

- Les dalles Coratone™ peuvent être utilisées dans les locaux classés A et B selon la Norme NF EN 13 964.




Comportement acoustique

Atténuation latérale

- $D_{n,c,w} (C; C_w) = 46 (-2; -8)$ dB pour plénum de 730 mm et laine de 75 mm (RE CSTB n° AC 97-198).

Absorption acoustique



Plénum 300 mm avec laine
RE CSTB n° AC 713-960-0101/10

Type de bord (mm)	A 593 8
Ossatures (mm)	15 24
Surface	papier décoratif contrecollé
Format (mm)	600 x 600
Épaisseur (mm)	8
Poids approx. (kg/m²)	6,8
Taux de perforation	0 %

DESTINATIONS

Espaces requérant esthétique, confort visuel et acoustique :

- Salle de conférence
- Bureau de direction
- Commerce de luxe
- Espace de prestige.

Dalles à coordonner avec les :

- Dalles Coratone™ Cerisier L et N.

MISE EN ŒUVRE

- Elle doit être conforme au DTU 58.1.
- Un kit complet d'ossatures gris aluminium, le Plaf'o'Kit, a été spécialement conçu pour l'installation de 7 m² de plafond. Il comprend entretoises, porteurs, cornières de rive et suspentes.

Indice fourni/posé (base 100 : Casoprano® Casoroc A) :

- Bord A : 230 à 270.

NORMES

- Les dalles Coratone™ sont conformes aux Normes NF EN 13 964 et NF EN 14 190.

Coratone™ Cerisier R est une dalle de plâtre pleine, sans perforation, revêtue d'un papier décoratif finition bois de type Cerisier. Cette essence naturelle à la tonalité profonde et chaleureuse permet de créer des intérieurs originaux et raffinés.