

# Coratone™ Erable R

- Plafond hautement décoratif
- Clarté et luminosité du décor bois "Erable"
- Aspect naturel des veines du bois (procédé Wood Look)
- Nombreux domaines d'application

Type de bord (mm)	A 593 8
Ossatures (mm)	15      24
Surface	papier décoratif contrecollé
Format (mm)	600 x 600
Épaisseur (mm)	8
Poids approx. (kg/m²)	6,8
Taux de perforation	0 %

## PERFORMANCES TECHNIQUES



### Comportement au feu

- Réaction au feu : B-s1, d0.
- Résistance au feu : SF/CF 1/2 h sous plancher bois ou béton associé à Alpharock/dalles bords A/PV CSTB RS00-222A.



### Comportement en ambiance humide

- Les dalles Coratone™ peuvent être utilisées dans les locaux classés A et B selon la norme NF EN 13 964.




### Comportement acoustique

#### Atténuation latérale

- $D_{n,c,w} (C; C_1) = 46 (-2; -8)$  dB pour plénum de 730 mm et laine de 75 mm (RE CSTB n° AC 97-198).

#### Absorption acoustique



Plénum 300 mm avec laine  
RE CSTB N° 713-960-0101/10

Coratone™ Erable R est une dalle de plâtre pleine revêtue d'un papier décoratif haut de gamme à l'aspect bois. L'essence Erable offre la possibilité d'associer la luminosité d'une couleur claire au raffinement d'un décor qui laisse apparaître les veines du bois.

## DESTINATIONS

Espaces requérant esthétique, confort visuel et acoustique :

- Salle de conférence
- Bureau de direction
- Commerce de luxe
- Espace de prestige.

Dalles à coordonner avec les :

- Dalles Coratone™ Erable L et N.

## MISE EN ŒUVRE

- Elle doit être conforme au DTU 58.1 et aux règles professionnelles sur ossatures courantes de type T15 ou T24.
- Un kit complet d'ossatures gris aluminium, le Plaf'o'Kit, a été spécialement conçu pour l'installation de 7 m² de plafond. Il comprend entretoises, porteurs, cornières de rive et suspentes.

Indice fourni/posé (base 100 : Casoprano® Casoroc A) :

- Bord A : 230 à 270.

## NORMES

- Les dalles Coratone™ sont conformes aux Normes NF EN 13 964 et NF EN 14 190.