DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DCE1008 PT V5 1/1

CE

1. **Nome e código de identificação do produto:**
   PLADUR CH 25 D, F, H1,I -25 - EN 520
2. **Nome e endereço do fabricante:**
   PLADUR GYPSUM S.A.U.
   Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espanha
3. **Utilização prevista:**
   Uso em sistemas de placa de gesso laminado
4. **Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 4**
5. **Organismo notificado: NA**
6. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	A2-s1, d0	EN 520:2004+ A1:2009
Resistência ao esforço cortante	NPD	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	10	EN 12524:2000
Resistência à flexão longitudinal		
Espessura 25 mm.	Pasa (≥1400 N)	EN 520 :2004+ A1:2009
Resistência à flexão transversal		
Espessura 25 mm.	Pasa (≥550 N)	EN 520 :2004+ A1:2009
Resistência térmica	0,25	EN 12524:2000
Isolamento directo ao ruído aéreo	Ver documentação técnica	--
Resistência ao impacto		
Absorção acústica		

Todas as características essenciais descritas na primeira coluna da tabela correspondem aos descritos na norma EN 520:2004+ A1:2009

O desempenho do produto identificado no parágrafo 1 estão em linha com o desempenho declarado no ponto 6.
Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante especificado no ponto 2.
Valdemoro, 3 de outubro de 2022.

Enrique Ramírez
Director Geral
PLADUR GYPSUM, S.A.U.

PLADUR® GYPSUM, S.A.U.
Ctra. De Andalucía, km. 30,2 (A4)
28343 Valdemoro, Madrid
Tel.: (+34) 91 088 08 99
E-mail: consultas@pladur.com
pladur.com
corporativo.pladur.com

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas