

# PLADUR® CINTA GUARDAVIVOS DE PVC

04c02002ES - Rev. 10/2015



## DESCRIPCIÓN

Cinta de papel Kraft con tratamiento antihumedad, microperforado, reforzada con dos láminas de PVC y compatible químicamente con las pastas de juntas.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Está especialmente diseñada para conformar y proteger las esquinas formadas por las distintas unidades de placa Pladur®.

## DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Composición	Papel kraft
Color	Blanco hueso
Espesor (mm)	0,5
Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	156,41
Ancho (mm)	50
Ancho de la lama de PVC (mm)	11,5
Espesor de la lama de PVC (mm)	0,607
Separación entre lamas (mm)	1,7
Normativa aplicable / certificaciones	EN-14353 

## DIMENSIONES

LONGITUD (M)	ANCHO (MM)
30 m	50 mm

## TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Espesor	± 12,5 mm
Anchura	± 1,0 mm
Espacio entre las lamas de PVC	± 0,008 mm
Ancho de la lama de PVC	± 0,5 mm
Espesor de la lama de PVC	± 1,2 mm

## PRESENTACIÓN

### Embalaje

ROLLO	UNIDADES / PAQUETE
30 m	10 rollos

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro Madrid.  
 Placas de Yeso laminado, transformados,  
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Yesos Ibéricos, S.A.

## INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente y Asistencia Técnica +34 902 023 323 y en la dirección de correo electrónico [consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com).

## ACABADOS Y DECORACIÓN

- La cinta guardavivos de PVC Pladur® está indicada para ser recubierta con la gama de pastas y cintas para juntas Pladur®. No se debe pintar la superficie antes de realizar el tratamiento de juntas.
- Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la zona de juntas. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su aplicación.
- Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de los problemas ocasionados por la humedad.
- En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de deshumidificadores.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.
- Para obtener información sobre los niveles de acabados en tabiques y techos consulte [www.nivelesdeacabado.com](http://www.nivelesdeacabado.com).

## PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que puedan afectar negativamente al comportamiento de las cintas.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las cintas en su embalaje original al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición, en un lugar de no intemperie.

Servicio de Atención al Cliente (SAC):  
 +34 902 023 323

[info@pladur.com](mailto:info@pladur.com)  
[www.pladur.com](http://www.pladur.com)



**Pladur®**  
 Lo hace realidad