

PLADUR® FITA GUARDA-VIVOS DE PVC

04c02002PT - Rev. 10/2015



DESCRIÇÃO

Fita de papel Kraft com tratamento anti-humidade, micro-perfurada, reforçada com duas lâminas de PVC e compatível quimicamente com as pastas de juntas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Foi especialmente concebida para moldar e proteger as esquinas formadas pelas diferentes unidades de placa Pladur®.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Composição	Papel kraft
Cor	Marfim
Espessura (mm)	0,5
Gramagem (gr/m ²)	156,41
Largura (mm)	50
Largura da lâminas de PVC (mm)	11,5
Espessura entre as lâminas de PVC (mm)	0,607
Separação entre as lâminas (mm)	1,7
Norma aplicável / certificações	EN-14353 CE

DIMENSÕES

LONGITUDE (M)	LARGURA (MM)
30 m	50 mm

TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Espessura	± 12,5 mm
Largura	± 1,0 mm
Espaço entre as lâminas de PVC	± 0,008 mm
Ancho de la lama de PVC	± 0,5 mm
Espessura de la lama de PVC	± 1,2 mm

APRESENTAÇÃO

Embalagem

ROLO	UDS / CAIXA
30 m	10 Rolos

Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica +34 902 023 323 e através da nossa direção de correio eletrónico info@pladur.com.

ACABAMENTO E DECORAÇÃO

- A fita guarda-vivos de PVC Pladur® é indicada para ser revestida com a gama de pastas e fitas para juntas Pladur®. Não se deve pintar a superfície antes de se efetuar o tratamento de juntas.
- É necessário aplicar uma imprimação e deixar secar antes de pintar, texturizar ou empapelar, de modo a igualar a capacidade de absorção da placa e da massa. Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante para a sua aplicação.
- Uma ventilação adequada do recinto que favoreça a circulação de ar minimiza o aparecimento de problemas ocasionados pela humidade.
- Em caso de altos níveis de humidade ambiental poderá ser necessário o uso de desumidificadores.
- Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do material que se empregar como decoração.
- Para obter informação sobre os níveis de acabamento em tabiques e tetos consulte www.niveisdeacabamento.pt.

PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Deve-se manter o recinto corretamente ventilado e evitar condensações que possam danificar as fitas
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar as fitas na sua embalagem original ao abrigo da chuva e de fontes de ignição, num lugar não sujeito às intempéries.

Serviço de Atendimento ao Cliente
 707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Torna-o realidade