

Fita de juntas 150 SINIAT



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita de juntas de papel microperfurada para o tratamento de juntas entre placas de gesso laminado.

Fita de juntas 150 SINIAT	Dimensões
Fita de juntas 150 SINIAT	51mm x 150m

GAMA

Esta fita forma parte da gama de produtos dos sistemas Pladur® WAB. A comparativa de características da gama completa disponibiliza-se no Manual Pladur®.

RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não apto para ser utilizado em locais submetidos a humidade muito forte com projeção de água à pressão.
Não apto para ser utilizado em zonas com requisitos sísmicos. Recomendações de utilização de acordo com o indicado no TC. Utilização em tetos conforme o indicado no guia de sistemas Pladur® WAB.
Utilização em tetos e tabiques conforme o indicado no guia de sistemas Pladur® WAB.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Utilização em tetos, tabiques e revestimentos interiores em zonas húmidas ou com risco de condensação.
Utilização em tetos exteriores protegidos (semi-intempérie). Zonas de aplicação referidas no TC de tetos PLADUR® WAB.
Utilização conjunta com a pasta PLADUR® Pregywab PE Pronta a usar.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Características	Valor	Uds.
Largura da fita	51	mm
Composição	Papel kraft	-
Eficácia da colagem da fita (sistema PREGYWAB)	≥1200	g

INSTALAÇÃO

Devem-se respeitar sempre os critérios de instalação apresentados no manual de instalação Pladur®.
Deve-se respeitar sempre a regulamentação vigente aplicável no território em que se realizar a instalação.
Esta fita está sujeita às instruções de instalação referidas no TC de tetos PLADUR® WAB.
Atendemos consultas técnicas sobre instalação e oferecemos apoio técnico através do nosso telefone de atendimento ao cliente e assistência técnica +34 +910 880 899 e no endereço de correio eletrónico

ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO

Armazenar resguardadas da luz solar e da chuva num lugar ao abrigo da intempérie.

APRESENTAÇÃO

Unidades/caixa	10
----------------	----

Serviços Centrais e Fabrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente com o Departamento Técnico. PLADUR® Gypsum, S.A.U. é uma marca registada de PLADUR® Gypsum, S.A.U. Edição Novembro 2020. Esta Edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, todos a incorporação de melhorias e modificações.

consultas@pladur.com
corporativo.pladur.com/pt-pt/

