

PLADUR® FITA DE JUNTAS

04c01001PT - Rev. 10/2015



DESCRIÇÃO

Fita de papel de celulose rugosa com microperfurações elétricas, compatível quimicamente com a gama de pastas para juntas Pladur®, para utilização nos sistemas de placa de gesso laminado Pladur®.

CAMPO DE APLICAÇÃO

É indicada, para utilização conjunta com a gama de pastas para juntas Pladur® em sistemas de tabiques interiores de placa de gesso laminado, para a selagem de juntas entre placas ou entre estas e outras unidades de obra.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Composição	Papel kraft
Cor	Marfim
Espessura (mm)	0,215
Gramagem (gr/m ²)	132
Perfuração (ud/m)	Entre 200 y 600 (eléctricas)
Estabilidade dimensional (%)	Comprimento < 0,4 Largura < 2,5
Resistência à rotura (N)	> 4,0
Deslaminado das fitas (gr)	> 1000
Norma aplicável / certificações	EN-13963 CE CSTBat

DIMENSÕES

LONGITUDE (M)	LARGURA (MM)
23 /150	51

TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Gramagem	± 12,5 mm
Largura	± 1,0 mm
Espessura	± 0,008 mm

APRESENTAÇÃO

Marca da fita

- A fita de juntas Pladur® incorpora um P impresso cada 50 cm da face à vista para facilitar a sua identificação. Também tem no início de cada rolo o código de barras, data e hora de fabrico, marca CE e norma EN-13963.
- O rolo interior de cartão tem gravado o logotipo Pladur®, a marca CE e o texto 13 EN-13963.

Embalagem

ROLO	UDS / CAIXA
23 m	20 Rolos
150 m	10 Rolos

INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica **+34 902 023 323** e através da nossa direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

ACABAMENTO E DECORAÇÃO

- A fita de juntas Pladur® é indicada para ser revestida com a gama de pastas para juntas Pladur®. Não se deve pintar a superfície antes de efetuar o tratamento de juntas.
- É necessário aplicar uma imprimação e deixar secar antes de pintar, texturizar ou empapelar, de modo a igualar a capacidade de absorção da placa e da massa. Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante para a sua aplicação.
- Uma ventilação adequada do recinto que favoreça a circulação de ar minimiza o aparecimento de problemas ocasionados pela humidade.
- Em caso de altos níveis de humidade ambiental poderá ser necessário o uso de desumidificadores.
- Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do material que se empregar como decoração.
- Para obter informação sobre os níveis de acabamento em tabiques e tetos consulte **www.niveisdeacabamento.pt**.



04c01001PT - Rev. 10/2015

PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Deve-se manter o recinto corretamente ventilado e evitar condensações que possam danificar as fitas
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar as fitas na sua embalagem original ao abrigo da chuva e de fontes de ignição, num lugar não sujeito às intempéries.

Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
Torna-o realidade