

## PRESTOWASH INOX SUELO entrada horizontal - salida dual Ref. 88960

Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

Inodoro integralmente realizado en AISI-304, Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

### CARACTERÍSTICAS

- Inodoro al suelo para su colocación al piso con envolvente troncocónica.
- Espesor del material: 1/1.5 mm (envolvente / taza, bandeja y trasera).
- Tipo de montaje: Mural, trasera desmontable. Sujeción: (6x) M6x16 mm Tornillos seguridad Torx.
- Acabado envolvente que asegura un acabado más duradero.
- Acabado satinado que disminuye la adherencia de los sólidos.
- Taza con diseño redondo en acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
- Descarga: Según norma UNE-EN-997.
- Entrada: Horizontal Ø56 mm, para junta de conexión.
- Toma de agua encastrada de Ø55 mm completamente realizada en acero inoxidable AISI-304.
- Salida: Horizontal/ Vertical Sifón Ø100 mm, Conexión junta labio.
- Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm realizado en acero inoxidable AISI-304.
- La colocación de la bajante en obra podrá estar comprendida entre 90 mm y 210 mm de la pared.
- Tapadera: Opcional (montaje 2xM5).
- Fijación a pared y suelo. Las dos puertas de registros facilitarían la fijación y las conexiones de agua.
- Dimensiones: 655 x 360 x 400 mm.
- Asiento-tapa no incluida.

