

PRESTOWASH INOX SUSPENDIDO

Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

Inodoro integralmente realizado en AISI-304, Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

CARACTERÍSTICAS

- Inodoro suspendido para su fijación mural con envolvente troncocónica.
- Espesor del material: 1/1.5 mm (envolvente / taza, bandeja y trasera).
- Tipo de montaje: Mural, trasera desmontable. Sujeción: (6x) M6x16 mm Tornillos seguridad Torx.
- Acabado envolvente que asegura un acabado más duradero.
- Acabado satinado que disminuye la adherencia de los sólidos.
- Taza con diseño redondo acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
- Descarga: Según norma UNE-EN-997.
- Entrada: Horizontal Ø56 mm, para junta de conexión.
- Toma de agua encastrada de Ø55 mm completamente realizada en acero inoxidable AISI-304.
- Salida: Horizontal, sifón Ø100 mm. Conexión junta labio.
- Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm realizado en acero inoxidable AISI-304.
- Tapadera: Opcional (montaje 2xM5).
- Dimensiones: 535 x 360 x 362 mm.
- Dimensión cubeta: aprox. Ø320 x 215 mm
- Asiento-tapa no incluida.

MODELOS

Soporte regulable + fluxor
mecánico Presto 1000 A inox

Soporte autoportante + fluxor
mecánico Presto 1000 A inox

Ref. 88962

Ref. K088962

Ref. K188962

