

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 60401

1.- Producto: MORCEMCOLOR EPOXI

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo de resinas reactivas mejorado con deslizamiento reducido, Morcemcolor epoxi, para encolado de revestimientos, pavimentos interiores y exteriores

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Se han realizado los ensayos tipo nº 042021 con fecha 6 de Julio de 2004, en el laboratorio notificado Aidico nº 1170

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia : Adherencia inicial a cizalla:	$\geq 2\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a cizalla tras inmersión en agua: - Adherencia a cizalla tras choque térmico:	$\geq 2\text{N/mm}^2$ $\geq 2\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 15/02/2016



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
16

MORCEMCOLOR EPOXI

Nº: 60401

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo de resinas reactivas mejorado con deslizamiento reducido, para encolado de revestimientos , pavimentos interiores y exteriores

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia :

-Adherencia inicial a cizalla $\geq 2\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Adherencia a cizalla tras inmersión en agua: $\geq 2\text{N/mm}^2$

- Adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico: $\geq 2\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad