

## DECLARACION DE PRESTACIONES

**Nº: A30001-002**

**1.- Producto:** MORCEMREST ANTICARBONATACIÓN

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C/ Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Revestimiento para protección de elementos de hormigón contra la carbonatación

**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua:	Clase I	EN-1504-2:2004
Permeabilidad al CO <sub>2</sub> :	Sd>50 m	
Adherencia (sistema flexible sin cargas de tráfico):	≥0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Absorción capilar y permeabilidad al agua:	W<0.1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/09/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
14

**MORCEMREST ANTICARBONATACIÓN**

**Nº: A30001-002**

**EN-1504-2:2004**

Revestimiento para protección de elementos de hormigón contra la carbonatación

<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	Clase I
<b>Permeabilidad al CO<sub>2</sub>:</b>	Sd>50 m
<b>Adhesión (sistema flexible sin cargas de tráfico) :</b>	≥0,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Absorción capilar y permeabilidad al agua :</b>	W<0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver Ficha de seguridad