

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 230042

1.- Producto: MORCEMDRY SF PLUS

2.-Uso previsto: Mortero de revestimiento para protección superficial, flexible bicomponente para la impermeabilización del hormigón, con espesor mínimo de capa 2mm

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Permeabilidad al CO ₂	Sd>50m	EN-1504-2:2004
Permeabilidad al vapor del agua	Clase 1	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$W \leq 0.1 \text{kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$	
Compatibilidad térmica	Cumple	
Fuerza adhesiva por ensayo a tracción	$>1.5 \text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

Rev. 01-15



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

15

Nº: 230042

EN-1504-2

MORCEMDRY SF PLUS

Mortero de revestimiento para protección superficial, flexible bicomponente para la impermeabilización del hormigón , con espesor mínimo de capa 2mm

Permeabilidad al CO₂= Sd>50

Permeabilidad al vapor de agua = Clase 1

Absorción capilar y permeabilidad al agua : $\leq 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$

Compatibilidad térmica: Cumple

Fuerza adhesiva por ensayo a tracción: $> 1.5 \text{ N/mm}^2$