

COOL-R RV-PES

FICHA TÉCNICA 1/2017/ES

Cool-R RV-PES es un tejido de poliéster de alta resistencia que permite crear una estructura entrelazada muy duradera para reforzar las superficies verticales donde se vaya a aplicar el sistema Cool-R.

Indicaciones para usar el refuerzo Cool-R RV PES

Se necesita reforzar la cubierta para todos los tratamientos, incluyendo todas las uniones y las superficies verticales:

- Esquinas interiores y exteriores - refuerzo con Cool-R RV-PES
- Superficies verticales como paredes, áticos, chimeneas y juntas - refuerzo con Cool-R RV-PES

En caso de renovación de una cubierta, la retirada de tejidos de revestimiento entrelazados debe consultarse previamente con el departamento técnico

Aplicación

1. Corte del refuerzo Cool-R RV-PES

El refuerzo Cool R-RV-PES debe cortarse a la forma oportuna dependiendo del trabajo que se deba hacer sobre la cubierta.

2. Aplicación de Cool-R (capa inferior gris)

La superficie de la cubierta debe revestirse primero con Cool-R (capa inferior gris) mecánicamente o a mano usando las herramientas pertinentes.

3. Aplicación de Cool-R RV-PES

El refuerzo debe aplicarse inmediatamente después de aplicar Cool-R (capa inferior gris). El refuerzo recortado debe hundirse en la capa inferior Cool-R; presiónelo con un cepillo o rodillo para hundirlo totalmente en el producto.

- Cool-R debe aplicarse superpuesto aproximadamente 5 cm por encima del borde del refuerzo.
- El refuerzo debe estar completamente hundido en la capa inferior gris de Cool-R.
- Las superposiciones de refuerzo deben tener como mínimo 8 cm.

4. Aplicación de Cool-R (capa superior blanca)

Después de secarse totalmente la primera capa (Cool-R, capa inferior gris), aplicar la segunda capa (Cool-R, capa superior blanca) usando el mismo método de aplicación.

Características técnicas básicas del producto:

Composición:	100 % poliéster
Grosor:	0,82 mm (+/- 0,1 mm)
Color:	blanco
Peso superficial	100 [g/m ²] ± 8 %
Resistencia a la tracción longitudinal	min 200 N/50 mm
Resistencia a la tracción transversal	min 250 N/50 mm
Alargamiento con carga máxima longitudinal	max 80%
Alargamiento con carga máxima transversal	max 80%
Anchura:	0,15 m
Longitud por rollo:	100 m

Información logística

Cada rollo de COOL-R RV-PES tiene un peso de 1,8 kg.

Almacenaje

Sin entrelazar, guardar protegido de las inclemencias medioambientales directas. Mantener el producto alejado de la luz solar y fuentes de calor. Transportar cubierto.

