

# BUTYL BAND



EN13956/13967


Cinta butílica biadhesiva universal

Perfil butílico reforzado con malla de poliéster (PL)




## RESISTENTE

La malla de poliéster garantiza compacidad y gran resistencia



## HERMÉTICO

Indicado para sellados estancos de uniones madera-madera y/o madera-hormigón



## DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Capacidad de expansión	DIN EN 12311/1	> 300 %
Capacidad de expansión a la rotura	-	1000 %
Adhesividad al desprendimiento a 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Resistencia a la adhesividad instantánea	ASTM D 6195	> 70 N
Deslizamiento vertical	ISO 7390	< 10 mm
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
Temperatura de aplicación	-	0 / +45 °C
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
<b>BUTYLBAND1501</b>	D63414	1	15	15	20
<b>BUTYLBAND1502</b>	D63434	2	15	10	13

## COMPOSICIÓN

armadura: malla de refuerzo de PL

material: compuesto bituminoso

color compuesto: negro