

NAIL BAND

Fita selante ponto de prego butílica

Borracha butílica com suporte em polietileno (PE) e camada de separação




MISTURA BUTÍLICA

A mistura especial garante elevada adesão e capacidade de deformação, compensando os furos criados pelos sistemas de fixação



BAIXAS TEMPERATURAS

O butil assegura uma ótima adesão aos suportes em condições ambientais rígidas



CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	C [m]	pça/embal
NAILBAND50	D62102	1	50	15	12

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Resistência ao rasgo	DIN EN 14410	aprox. 25 N/25 m
Capacidade de expansão na ruptura	DIN EN 14410	300 %
Resistência ao descolamento a +90 °C	IPM 5009	≥ 10 N/25m
Reação ao fogo	DIN 4102/1 / EN 13501	classe B2 / E
Temperaturas de aplicação	-	+5 / +40 °C
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses