

NAIL PLASTER


Cinta sellante punto clavo monoadhesiva de alta adhesividad

Film de soporte y perfil de espuma de polietileno (PE) de células cerradas con adhesivo acrílico



PRÁCTICO

Con la ayuda de LIZARD, la colocación resulta sencilla y rápida, directamente en los rastreles de ventilación



HERMÉTICO

La estructura de polietileno de células cerradas garantiza la impermeabilidad del orificio creado por los sistemas de fijación



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas	unid/rollo
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Peso específico	ISO 845	aprox. 30 kg/m ³
Resistencia al desgarro MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Elongación MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Fuerza de compresión	ISO 3386/1	2 kPa al 10 % de compresión
	ISO 3386/1	3 kPa al 25 % de compresión
	ISO 3386/1	5 kPa al 50 % de compresión
Reacción al fuego	DIN 4102 / EN 13501	clase B2 / E
Hidroabsorción	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductibilidad térmica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Resistencia térmica	-	-30 / +80 °C
Temperatura de aplicación	-	+5 / +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto