

# TRAM

Jardinera

1994

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Jardinera de fundición de hierro que ofrece gran capacidad para plantas y arbustos y un valor ornamental propio, ya sea como macetero doméstico o límite urbano. Resulta de gran utilidad para formar alineaciones.

### PESO

1,00m	172 kg.
2,00m	302 Kg.
Ø0,90m	190 Kg.

### JARDINERA

Está realizada de una sola pieza de fundición de hierro del tipo GG-22 (según norma EN-GJL200) con protección antioxidante y pintura color negro forja. Incorpora unos agujeros en los laterales para la instalación en serie del riego por goteo.

### FUNDICIÓN GRIS GG22

Resistencia a la tracción	200-300 N/mm <sup>2</sup>
0,1% límite de elasticidad	130-195 N/mm <sup>2</sup>
Alargamiento de rotura	0,8-0,3 %
Resistencia a la compresión	720 N/mm <sup>2</sup>
0,1% límite de compresión	260 N/mm <sup>2</sup>
Flexión estática	290 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al cizallamiento	230 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la torsión	230 N/mm <sup>2</sup>
Módulo de elasticidad	85 - 110 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente de Poisson	0,26 v
Dureza Brinell	180-220 HB30
Densidad	7,15 g/cm <sup>3</sup>

### FIJACIÓN

El elemento se coloca simplemente apoyado.  
No necesita mantenimiento.

