SERIE HTB N STANDARD

Nuevos ventiladores de techo serie **HTB N** de máximas prestaciones.

Con la misma estética funcional que la serie HTS, **destacan por su mayor caudal de aire.**

Muy silenciosos y de fácil instalación, disponen de **3 velocidades** de funcionamiento y regulador incluido de serie.

La serie dispone de 3 modelos, de 80 cm., 100 cm. y 140 cm. de diámetro, todos de color blanco.



Dimensiones

Regulador de velocidades

CARACTERÍSTICAS SERIE HTB N STANDARD

SERIE	Standard	Standard	Standard
MODELO	HTB-75 N	HTB-90 N	HTB-150 N
TENSIÓN (V)	230	230	230
POTENCIA (W)	45	55	70
INTENSIDAD (A)	0,28	0,28	0,34
Nº VELOCIDADES	3	3	3
VELOCIDAD MÁX. (r.p.m.)	280	240	220
CAUDAL AIRE (m^3/h)	6400	8650	12600
NIVEL PRESIÓN SONORA (dB (A))	45	46	47
FUSIBLE TÉRMICO	•	•	•
DIÁMETRO (Ø mm)	800	1000	1400
CAÑA (mm)	210	210	210
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
REGULADOR	Incluido	Incluido	Incluido
PESO (Kg)	4,8	5,2	8,2
DIMENSIONES (mm)			
Ø A	800	1000	1405
Ø B	175	175	195
C	395	395	410
D	210	210	210
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 159762	8413893 144768	8413893 144775

HTB-150N IP55

El nuevo ventilador de techo **HTB-150 N IP55** está diseñado para trabajar en condiciones difíciles.

Resistente a la corrosión, protegido contra partículas de polvo y chorros de agua en todas direcciones.

Muy silencioso y de fácil instalación, dispone de 3 velocidades y regulador incluido.

Regulador de velocidades



Protegido contra chorros de agua en todas direcciones



Dimensiones

CARACTERÍSTICAS HTB-150 N IP55

SERIE	**Standard**
MODELO	**HTB-150 N IP55**
TENSIÓN (V)	**230**
POTENCIA (W)	**72**
INTENSIDAD (A)	**0,35**
Nº VELOCIDADES	**3**
VELOCIDAD MÁX.(r.p.m.)	**240**
CAUDAL AIRE (m^3/h)	**13000**
NIVEL PRESIÓN SONORA (dB (A))	**47**
FUSIBLE TÉRMICO	**•**
DIÁMETRO (Ø mm)	**1420**
CAÑA (mm)	**210**
COLOR	**Blanco**
REGULADOR	**Incluido**
PESO (Kg)	**9,2**
DIMENSIONES (mm)	
Ø A	**1420**
Ø B	**250**
C	**460**
D	**255**
CÓDIGO DE BARRAS	**8413893 226990**

SERIE HTS STANDARD

HTS-90/140

HTS-90 CR/140 CR

Los Ventiladores de Techo Serie HTS, de agradable estética y de cuerpo y palas totalmente metálicas, destacan por ser unos ventiladores **silenciosos** y de fácil instalación.

Con regulador de velocidades incluido de serie, los nuevos ventiladores ofrecen **3 velocidades de funcionamiento**, lenta, media y rápida, regulando un solo ventilador.

Se presentan en color blanco y en un decorativo color cromado, estando disponibles en 90 cm. y 140 cm. de diámetro.



Dimensiones

Regulador de velocidades

CARACTERÍSTICAS SERIE HTS STANDARD

SERIE	Standard	Standard	Standard	Standard
MODELO	HTS-90	HTS-140	HTS-90 CR	HTS-140 CR
TENSIÓN (V)	230	230	230	230
POTENCIA (W)	45	50	45	50
Nº VELOCIDADES	3	3	3	3
VELOCIDAD MÁX. (r.p.m.)	380	226	380	226
CAUDAL AIRE (m^3/h)	4000	6000	4000	6000
NIVEL PRESIÓN SONORA (dB (A))	45	46	45	46
FUSIBLE TÉRMICO	•	•	•	•
DIÁMETRO (Ø mm)	900	1400	900	1400
CAÑA (mm)	210	210	210	210
COLOR	Blanco	Blanco	Cromado	Cromado
REGULADOR	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
MEDIDAS REGULADOR LxAxH (mm.)	68x42x113	68x42x113	68x42x113	68x42x113
DIMENSIONES (mm)				
Ø A	905	1387	905	1387
Ø B	175	175	175	175
C	395	395	395	395
D	210	210	210	210
PESO (Kg)	5,2	5,5	5,2	5,5
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 130990	8413893 131003	8413893 131010	8413893 131027

CARACTERÍSTICAS SERIE HTD Y HTL DECORADOS

SERIE	Decorados SIN LUZ	Decorados SIN LUZ	Decorados CON LUZ	Decorados CON LUZ
MODELO	HTD-130 B	HTD-130 MR	HTL-130 4F	HTL-130 1G
TENSIÓN (V)	230	230	230	230
POTENCIA (W)	55	55	60	60
Nº VELOCIDADES	3	3	3	3
VELOCIDAD MÁX. (r.p.m.)	200	200	200	200
CAUDAL AIRE (m^3/h)	6000	6000	6000	6000
NIVEL PRESIÓN SONORA (dB (A))	46	46	46	46
PROTEGIDO POR IMPEDANCIA	•	•	•	•
DIÁMETRO (Ø mm)	1300	1300	1300	1300
CAÑA (mm)	210	210	210	210
LUZ			4 focos	1 globo semiesférico
COLOR PALAS	Blancas	Marrón claro/Marrón oscuro	Blancas/Marrón claro	Blancas/Marrón oscuro
REGULADOR	Sist. tirador	Sist. tirador	Sist. tirador	Sist. tirador
PESO (Kg)	5,5	5,5	7	7,5
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 131041	8413893 131034	8413893 131058	8413893 131065

VENTILADORES DE TECHO

SERIE HTD Y HTL DECORADOS

Los Ventiladores de Techo decorados Serie HTD y HTL, ofrecen no sólo un **funcionamiento muy silencioso** sino también una estética actual y muy decorativa, que permite que se adapten perfectamente a cualquier ambiente.

Se presentan todos con diámetro de palas de 130 cm, y con 3 velocidades de funcionamiento, siendo un **sistema de tirador** el que permite seleccionar la velocidad deseada: lenta, media o rápida. En el caso de los modelos con luz, se incorpora un segundo tirador para su encendido.

Las dos series de ventiladores decorados presentan un doble sistema de funcionamiento, invierno/verano, el cual permite seleccionar la dirección del flujo de aire. En verano, con la selección de flujo hacia abajo, el ventilador facilita una buena circulación de aire renovando y refrescando el ambiente. Y en invierno, con la selección del flujo hacia arriba, el ventilador permite un óptimo aprovechamiento de la energía calorífica suministrada por los aparatos calefactores, ya que presiona hacia abajo el aire caliente acumulado bajo los techos, consiguiendo así un mayor ahorro de energía y un aumento del confort.

Los modelos HTD se presentan sin luz y se encuentran disponibles con palas color blanco o con palas color marrón.
Los modelos HTL se presentan con luz y ofrecen palas reversibles de color blanco por una cara y marrón por la otra.

HTD-130 MR

HTL-130 1G

HTL-130 4F



Dimensiones HTD-130 B/MR



Dimensiones HTL-130 1G



Dimensiones HTL-130 4F

PALAS VENTILADORES TECHO DECORADOS.
SERIE HTD Y HTL.

Mod. HTD-130 B
Palas Blancas

Mod. HTD-130 MR
Palas revers. color Marrón oscuro/Marrón claro

Mod. HTL-130 4F
Palas revers. color Blanco/Marrón claro

Mod. HTL-130 1G
Palas revers. color Blanco/Marrón oscuro

Sistema tirador para regulación velocidades y encendido luz

DIMENSIONES

Modelo	Ø A	Ø B	C	D	
			a	b	
HTD-130 B	1303	280	240	395	210
HTD-130 MR	1303	280	240	395	210
HTL-130 IG	1320	310	395	540	210
HTL-130 4F	1313	280	395	540	210

La medida C varía según el sistema de fijación **a** *o* **b**:
. **a**, *en caso instalación sin caña.*
. **b**, *en caso instalación con caña.*