



URSA Façade 32 R

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

	Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
NOUVEAU	1,85	60	8 000	600	2	9,60	18	172,80	D	21 39 136	4017916472230
NOUVEAU	2,50	80	5 400	600	2	6,48	18	116,64	D	21 36 500	4017916453888
	3,15	101	5 400	600	2	6,48	12	77,76	D	21 34 047	4017916431428
ESSENTIELS RENO	3,75	120	4 000	600	2	4,80	18	86,40	D	21 34 749	4017916439080
ESSENTIELS RT	4,35	140	3 500	600	2	4,20	18	75,60	D	21 35 313	4017916446323
ESSENTIELS RT	5,00	160	2 700	600	2	3,24	18	58,32	D	21 37 003	4017916455769

S : STOCK - Produit toujours en stock - D : DELAI - Délai nous consulter - NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_p)	W/(m.K)	0,032
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T3
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		de 60 à 160 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 30 ≤ p < 40		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
n° 33UGW32VV15011

ACERMI : Certificat n° 02/083/040

Classement sanitaire : A+



AVANTAGES

- Mise en œuvre facile
- Assurance d'une isolation très haute performance

APPLICATIONS

Application principale

- Isolation thermique par l'extérieur

Application possible

- Bâtiments non résidentiels

