




URSA Façade Noir 38 P

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre noir résistant



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
1,60	60	1 350	600	12	9,72	16	155,52	NS	20 75 217	5412424760951
2,00	75	1 350	600	10	8,10	16	129,60	NS	20 75 446	5412424758958
2,65	100	1 350	600	8	6,48	16	103,68	NS	20 75 216	5412424759115

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_p)	W/m.K	0,038
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T3
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		de 85 à 150 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 15 ≤ p < 20		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-MU1

DoP : 33UGW38VV13071

ACERMI : Certificat n° 03/083/352

Classement sanitaire A+



AVANTAGES

- Panneaux aux dimensions adaptées aux spécificités des chantiers techniques
- Solution préservant l'esthétisme de la façade

APPLICATIONS

Application principale

- Isolation thermique par l'extérieur

Application possible

- Bâtiments non résidentiels

