

# URSA TERRA

## Manta paramento reforzada M4121




Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta en una cara con un velo de vidrio reforzado. Suministrada en rollo.

### Aplicación recomendada

- Sistemas de doble chapa metálica.

DoP 33UGW40VV15091



1163/CPR/0180



03/020/348



Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12086	MU1
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$
Densidad nominal aproximada		$12 \text{ Kg/m}^3$
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		$800 \text{ J/Kg}\cdot\text{K}$



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Ud /paquete	$\text{m}^2$ /paquete	paquete /palet	$\text{m}^2$ /palet
2075069	60	1,20	13,50	1,50	1	16,20	18	291,60
2136101	80	1,20	10,00	2,00	1	12,00	18	216,00
2075070	100	1,20	7,50	2,50	1	9,00	18	162,00
2140247	120	1,20	6,00	3,00	1	7,20	24	172,80
2133448	160	1,20	5,00	4,00	1	6,00	18	108,00

