



# URSA MRV 40 Noir

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre noir



## VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
0,75	30	18 000	1 200	1	21,60	18	388,80	D	20 75 095	5412424758668

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W/m.K	<b>0,040</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T2</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m <sup>3</sup> ) : 15 ≤ p < 20		

**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

**Code de désignation** : MW-EN 13162-T2-WS-MU1

**DoP** : 33GEO40GTRW13071

**ACERMI** : Certificat n° 03/083/280

**Classement sanitaire A+**



## AVANTAGES

- Isolation acoustique esthétique des plafonds perforés
- Idéal pour l'isolation des plafonds suspendus métalliques

## APPLICATION

### Application principale

- Plafonds suspendus métalliques