



URSA Plateau 40 R

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'une voile de verre renforcé



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
1,25	50	17 000	400	3	20,40	18	367,20	D	20 62 066	5412424019011
1,25	50	17 000	450	2	15,30	18	275,40	D	20 62 064	5412424010674
1,25	50	17 000	500	2	17,00	18	306,00	D	20 62 065	5412424018632
1,75	70	12 000	400	3	14,40	18	259,20	D	20 62 071	5412424757111
1,75	70	12 000	450	2	10,80	18	194,40	S	20 62 069	5412424757098
1,75	70	12 000	500	2	12,00	18	216,00	D	20 62 070	5412424757074
2,25	90	9 000	400	3	10,80	18	194,40	D	20 62 096	5412424706188
2,25	90	9 000	450	2	8,10	18	145,80	NS	20 62 073	5412424758873
2,25	90	9 000	500	2	9,00	18	162,00	S	20 62 074	5412424757050

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_p)	W/m.K	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m ²	< 1,0
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 12 ≤ p < 15		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1

DoP : 33UGW40VV13071

ACERMI : Certificat n° 03/083/280

Classement sanitaire A+



AVANTAGES

- Solidité pour faciliter la mise en œuvre
- Idéal pour l'isolation des bardages en fond de plateau

APPLICATION

Application principale

- Bardages en fond de plateau (ou cassettes) des bâtiments à structures métalliques