



# URSA TACTO

Matelas de laine de verre à dérouler revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur et, sur les trois autres faces, d'un voile douceur en polypropylène non tissé



## VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
5,00	200	4 000	1 200	1	4,80	24	115,20	S	20 75 116	8435078241703
6,00	240	3 250	1 200	1	3,90	24	93,60	S	20 75 119	8435078241741
6,50	260	3 000	1 200	1	3,60	24	86,40	S	21 31 024	8435078258619

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W/m.K	<b>0,040</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>F</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T1</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg	<b>1</b>
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m <sup>3</sup> ) : $10 \leq p < 15$		

**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

**Code de désignation :**

MW-EN 13162-T1-Z1

**DoP** : 33UGW40KP13071

**ACERMI** : Certificat n° 03/058/087

**Classement sanitaire A+**



## AVANTAGES

- Doux au toucher et plus de confort à la pose grâce au voile douceur
- Assurance d'une isolation thermique pérenne

### CONSEIL URSA

Associez notre système URSA SECO® à URSA TACTO pour une parfaite étanchéité à l'air

## APPLICATIONS

### Application principale

- Combles perdus

### Application possible

- Plafonds

