



Declaración de Prestaciones (DoP) N° DoP- CPR.GV- 2013.19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) n° 305/2011

N° DoP- CPR.GV- 2013.19

1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:

DON POL VERDE HIDRÓFOBO

Plancha de poliestireno expandido hidrófugo EPS-h, cortado a partir de un bloque, con corte perimetral machimbreado, según espesores.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

El número de lote aparece impreso en la etiqueta del producto.

3. Usos previstos del producto:

Aislante térmico cerramiento vertical, suelos, cubiertas planas y invertidas, transitables o no transitables en la edificación.

4. Nombre y dirección del fabricante:

JOSÉ MANUEL VALERO S.L.

Polígono Industrial La Granadina

C/ Francia n° 14

03349 San Isidro (Alicante- España)

Te.: 902.111.250

Fax: 902.111.251

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No aplicable

6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3

7. Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

APPLUS, CEDEX, LGAI, laboratorios notificados. Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados y emisión de los informes de ensayo para las propiedades declaradas por el sistema 3. (N° informe: 23011634 (21/04/2003), E-25/01/03, 23011486 (13/05/2003), 22034463 (28/02/2003), 23011487 (13/05/2003), 3000210 (16/09/2003), E-S-48/1/02, 23011486 (05/2003), 23007665 (03/2003).

8. Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea:

No aplicable



Declaración de Prestaciones (DoP) N° DoP- CPR.GV- 2013.19

9. Prestaciones declaradas:

Característica esenciales	Prestaciones									Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego	Reacción al fuego						E			EN 13501-1
Tolerancias dimensionales	Tolerancia longitud						L(3)			EN 13163:2015
	Tolerancia anchura						W(3)			
	Tolerancia espesor						T(2)			
	Tolerancia rectangularidad						S(5)			
	Tolerancia planeidad						P(10)			
Resistencia a la flexión / tracción	Resistencia flexión						BS250			
	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras						NPD			
Absorción de agua	Absorción de agua por inmersión total 28 días						WL(T) 2			
Resistencia a compresión	Tensión de compresión al 10 % de deformación						CS(10)200			
Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad						(a)			
Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad						(b)			
	Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio						DS(N)2			
	Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad						≤ 1%			
Índice de transmisión del ruido de impacto	Rigidez dinámica						NPD			
Conductividad térmica λ _D W/m K	Conductividad térmica λ _D W/m K						0.033			
Resistencia térmica m ² K/W	Espesor mm									
	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	3.60	
(a) El comportamiento frente al fuego de los EPS no varía con el tiempo. (b) El valor de la conductividad térmica de los EPS no varía con el tiempo, ni con el espesor.										

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


JOSE MANUEL VALERO S.L.
ADMINISTRACION

D. Antonio Morata
Gerente José Manuel Valero S.L.
San Isidro, 15.04.2016